

Product, Prodotto, Produkt, Produit: GRAVELFIX

Rev: 08/07/2020

GENERAL - GENERALE - ALLGEMEINES - GÉNÉRAL	
Product - Prodotto - Produkt - Produit	GRAVELFIX PRO & GRAVELFIX SMART
Product ID - ID Prodotto - Produkt ID - ID Produit	GRAVELFIX (White) - GRAVELFIXGR (Grey) - GRAVELFIXSMART (White)
Issue Date - Data di rilascio - Ausgabedatum - Date d'émission	January - Gennaio - Januar - Janvier 2014
STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE	
Material - Materiale - Material - Matériel	White: Polypropylene - Polipropilene - Polypropylen - Polypropylène Grey: Recycled Polypropylene – Polipropilene riciclato - recyceltes Polypropylen - Polypropylène recyclé
Manufacturing technique - Tecnica di fabbricazione - Herstellungstechnik - Technique de fabrication	High Precision Injection Moulding - Stampaggio ad iniezione ad alta precisione - Hochpräzises Spritzgießen - Moulage par injection de haute précision
Manufacturing standards - Standard di produzione - Herstellungsstandards - Normes de fabrication	ISO9001, 16949 Lloyds, REACH
Manufacturing location - Luogo di produzione - Herstellungsort - Lieu de fabrication	European Union - Unione Europea - Europäische Union - Union européenne
Colour - Colore - Farbe - Couleur	White or Grey - Bianco o Grigio - Weiß oder Grau - Blanc ou gris
Cell structure - Struttura cellulare - Zellstruktur - Structure cellulaire	Hexagonal - Esagonale - Sechseckig - Hexagonal
MEMBRANE - MEMBRANA - MEMBRAN - MEMBRANE	
Brand - Marchio - Marke - Marque	DuPont™ Typar® – 68 g/m ² & 30 g/m ²
Drainability - Drenabilità - Entwässerbarkeit - Drainabilité EN ISO 11058	180 l / (m ² .s)
UV and frost - UV e gelo - UV und Frost - UV et gel	UV and frost resistant in application - Resistente ai raggi UV e al gelo in applicazione - UV- und frostbeständig in der Anwendung - Résistant aux UV et au gel en application
PHYSICAL DATA - DATI FISICI - PHYSISCHE DATEN - DONNÉES PHYSIQUES	
Standard sheet size - Dimensione del foglio standard - Standardblattgröße - Taille de feuille standard L x W x H	1176x764x32 mm (0.9 m ²) 764x392x32 mm (0.3 m ²)
Cell size - Dimensione delle cellule - Zellgröße - Taille de cellule	Ø 42 mm
Wall thickness tapered - Spessore della parete affusolato - Wandstärke verjüngt - Épaisseur de paroi effilée	0.8 - 1.4 mm (top - bottom) - (sopra - sotto) - (oben unten) - (haut - bas)
Weight per m² - Peso per m ² - Gewicht pro m ² - Poids au m ²	1.53 kg & 1.50 kg
Gravel volume or weight - Volume o peso di ghiaia - Kiesvolumen oder -gewicht - Volume ou poids de gravier	50 l/m ² = 75 kg/m ²
Vertical strength, empty - Forza verticale, vuota - Vertikale Stärke, leer - Résistance verticale, vide	120T/m ² (White) - 95T/m ² (Grey)
Vertical strength, filled - Forza verticale, piena - Vertikale Stärke, gefüllt - Résistance verticale, rempli	Depending on gravel - Dipende dalla ghiaia - Je nach Kies - Selon le gravier: 250 - 450 T/m ²

Gravel Fix® Pro is frequently used on light slopes including driveways. Specific requirements on the application depend on the circumstances on site. Please contact the manufacturer or the dealer for further advice. Disclaimer: DuPont™ and Typar® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

Gravel Fix® Pro viene spesso utilizzato su pendii leggeri, inclusi vialetti. Requisiti specifici per l'applicazione dipendono dalle circostanze in loco. Si prega di contattare il produttore o il rivenditore per ulteriori consigli. Dichiarazione di non responsabilità: DuPont™ e Typar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company o sue affiliate.

Gravel Fix® Pro wird häufig an leichten Hängen einschließlich Einfahrten verwendet. Spezifische Anforderungen an die Anwendung hängen von den Umständen vor Ort ab. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, um weitere Informationen zu erhalten. Haftungsausschluss: DuPont™ und Typar® sind eingetragene Marken oder Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company oder seine verbundenen Unternehmen.

Gravel Fix® Pro est fréquemment utilisé sur les pentes légères, y compris les allées. Les exigences spécifiques à l'application dépendent des circonstances sur le site. Veuillez contacter le fabricant ou le revendeur pour plus d'informations. Avis de non-responsabilité: DuPont™ et Typar® sont des marques déposées ou des marques commerciales de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses filiales.